

仕様

販売名	ヒューマンウォーター HU-150	
電源	AC100V 2.0A 50/60Hz	
消費電力	240W(最大) ※待機電力:0W(相当※注1)	
類別	機械器具 83 医療用物質生成器	
一般的名称	連続式電解水生成器	
医療機器認証番号	第230AFBZX00004000号〈管理医療機器〉	
整水器本体	寸法	幅270mm×奥行130mm×高さ250mm
	重量	約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時)
給水仕様	切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃し弁内蔵)	
電解方式	連続式電解方式(流量センサ内蔵)	
連続使用最高水温	35℃	
連続使用最高水圧	0.5MPa ※但し、付属の切換コックを使用	
電解 (電解水素水選択時)	出水量	電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 *浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水)
	吐水比率	電解水素水:酸性水 4:1
	電解レベル	3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流(レベルチェンジ))計6段階
	連続使用可能時間	約30分(標準)/約10分(レベル強、定電流(レベルチェンジ)モード設定時)
	電極洗浄方式	電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄
	電解槽寿命	1,500時間
保護装置	電流ヒューズ ※基板上に実装	

ろ過流量(0.1MPa時)		4.0L/分			
使用可能な最小動水圧		0.1MPa			
浄水 (HUR-K)	ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布			
	浄水能力 ※注2	遊離残留塩素	(総ろ過水量) 12,000L	クロロホルム	7,000L
		濁り	7,000L	ブロモジクロロメタン	7,000L
		溶解性鉛	7,000L	ジブロモクロロメタン	7,000L
		CAT(農薬)	7,000L	ブロモホルム	7,000L
		2-MIB(カビ臭)	7,000L	テトラクロロエチレン	7,000L
		総トリハロメタン	7,000L	トリクロロエチレン	7,000L
	上記以外でろ過及び 除去できる物質 ※注3	鉄(微粒子状)	除去	四塩化炭素	7,000L
		アルミニウム(中性)	除去	ベンゼン	7,000L
		ジェオスミン(カビ臭)	7,000L	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	7,000L
		フェノール類	7,000L		
	ろ材の取換時期の目安 ※注4	約12ヶ月(遊離残留塩素を基準とし、1日33L使用した場合) (除去対象物質によって交換時期は異なります。 また、使用水量、水質、水温によって交換時期の目安が短くなることがあります。)			

注1：定期的に充電を行う為、通常待機時の電力(放電時)の表記となります。

注2：家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201:2019)にて規定された試験で除去率80%の値。濁りについてはろ過流量50%の値。

注3：一般社団法人浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験で、除去率80%の値。

なお、鉄(微粒子状)アルミニウム(中性)については、浄水能力を規定しているものではありません。

注4：本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。

Humanwater
ヒューマンウォーター HU-150

指定管理医療機器製造販売認証番号:第230AFBZX00004000号

本体価格：299,200円(税込)

交換用浄水カートリッジ〔HUR-K〕本体価格 15,510円(税込)

※標準取付工事以外で、特殊取り付けをする場合には、別途料金がかかりますのでご了承ください。